

## Enota Flexi

FLXS-B(9)



Delovanje v odsotnosti od doma



Tiho delovanje notranje enote



Samodejno navpično nihanje



Wi-Fi brezžični adapter



VRV za stanovanja

Prilagodljiva enota je idealna za prostore brez spuščene stropa in jo lahko namestite na steno ali strop.

- › Možna je vgradnja na strop ali nizko na steno; nizka višina omogoča postavitve enote pod okno.
- › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter temperature po prostoru.

- › Delovanje v odsotnosti od doma vzdržuje notranjo temperaturo na določeni ravni, kar prihrani energijo.
- › Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljajte od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta.



# FLXS-B(9) + RXS-L(3)



Notranja enota		FLXS	25B	35B9	50B	60B
Ohišje	Barva	Mandljevo bela				
Dimenzije	Enota	Višina	Širina	Globina	mm	
Raven zvočne moči	Hlajenje/Ogrevanje	490x1,050x200				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	51/51	53/59	60/-
Upravljanje	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36
			dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33
	Infrardeči upravljalnik	ARC433B67				

Podatki o učinkovitosti		FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3	-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1.2/3.4/4.5	1.2/4.0/5.0	0.9/6.1/7.5	-	
Moč	Hlajenje	Min./Nom./Maks.	kW	0.300/0.668/0.860	0.300/1.215/1.260	0.450/1.720/1.950	-
	Ogrevanje	Min./Nom./Maks.	kW	0.290/0.960/1.490	0.290/1.120/1.850	0.310/1.820/3.540	-
Sezonska učinkovitost (v skladu EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A	B	A	Na voljo samo pri uporabi z več modeli
		Pdesign	kW	2.50	3.50	4.90	
	SEER		5.19	4.87	5.25		
	Letna poraba energije	kWh	169	252	326		
	Ogrevanje (povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A	A	A	
		Pdesign	kW	2.50	2.90	4.20	
Nominalna učinkovitost	EER		3.74	2.88	2.85		
		COP	3.54	3.57	3.35		
	Letna poraba energije	kWh	334	608	860		
	Energijska oznaka	Hlajenje/Ogrevanje	A/B	B/A	C/C		

Zunanja enota		RXS	25L3	35L3	50L	60B	
Dimenzije	Enota	Višina	Širina	Globina	mm		
Raven zvočne moči	Hlajenje	550x765x285				735x825x300	Na voljo samo pri uporabi z več modeli
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	59				61	
Območje delovanja	Hlajenje	Prostor	Min.~Maks.	°CDB		-10~-46	
	Ogrevanje	Prostor	Min.~Maks.	°CWB		-15~-18	
Hladilno sredstvo	Tip/GWP	R-410A/2,087.5					
	Polnitev	kg/TCO <sub>eq</sub>	1.0/2.1	1.2/2.5	1.7/3.5		
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost	Hz/V	1~/50/220-240		1~/50/220-230-240		

EER/COP v skladu z Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj območja EU | Nominalna učinkovitost: hlajenje pri 35°/27° nominalna obremenitev, ogrevanje pri 7°/20° nominalna obremenitev.

Vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

**Informacije:**

**05 626 16 66**

PDC D.O.O., GAŽON 101, 6274 ŠMARJE

info@doogy.si | www.doogy.si



ECPEN15-030 03/15



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za hladilne pakete za tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU), kaloriferje z ventilatorji (FCU) in v sistemu za pretok variabilnega hladilnega sredstva (VRF). Trenutna veljavnost certifikatov je dostopna na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) or using: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine in izdelkov ter storitev, ki so tukaj predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo za brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno in posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo te brošure. Vsa vsebina je zaščiten z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.